



LED Kattovalaisin KOALA, 24W 1900lm 3000K/4000K IP43/IP20, pinta-/puoli-uppo asennus, dimm

Sähkönumero:4116695 Teho: 24W, Valoteho: 1900lm Valonväri:
3000K/4000K Asennusreikä: Ø50-260mm Takuu: 3 vuotta

Tuotekoodi: 72188

Tuotekuvaus

FTLIGHT KOALA, himmennettävä yleisvalaisimien ns. "remppamalli" kodin jokaiseen tilaan. Valaisimesta valittavissa 3000K tai 4000K värilämpötila ja säädettävä jousikiinnike. Puoli-uppo / pinta-asennus joko jousilla tai suoraan asennusraudalla vaikka rasiaan. Tällä säädettävällä jousikiinnikke valaisimella saat reiän kun reiän piiloon tai tarpeen mukaan myös suoraan pintaan asennettua Heti varastosta tehot 6W, 12W, 18W ja 20W. Valoteho 75-85lm/W Dippikytkimestä valittavissa 3000K (lämmin valkoinen) tai 4000K (luonnon valkoinen) Valaisimessa sisäänrakennettu himmennettävä liitäntälaite. Mukana ketjutettava kytkentärasia

- Teho: 6W / 12W / 18W /24W
- Valoteho: 75-85lm/W
- Värilämpötila: dippikytkimellä valittavissa 3000K/ 4000K
- Kotelointiluokka: IP20 / IP43
- Asennus: kytkentäkotelo jousiliittimillä
- Himmennys: Triac
- CRI: >80
- Valon avautumiskulma: 120°
- Liitäntälaite: Sisäinen liitäntälaite
- Jännite (Input): 230V/50Hz
- Tehokerroin (PF): >0,5
- Kehys ja runko: Muovi/alumiini
- Käyttöikä: 35 000h
- Takuu: 3 vuotta

Tuotteet: 4116692 6W Upotusaukko 50-90mm, valaisimen koko Ø126mm x 15mm 4116693 12W
Upotusaukko 50-130mm, valaisimen koko Ø167mm x 15mm 4116694 18W Upotusaukko 50-186mm, valaisimen
koko Ø220mm x 15mm 4116695 24W Upotusaukko 50-260mm, valaisimen koko Ø298mm x 15mm