



LED Kattovalaisin LUCE, 18W 1450lm 3000K/4000K IP43/IP20, neliö, pinta- asennettava, dimm

Sähkönumero:4116691 Teho: 18W, Valoteho: 1450lm Valonväri:
3000K/4000K Takuu: 3 vuotta

Tuotekoodi: 71207

Tuotekuvaus

LUCE yleisvalaisin kodin joka tilaan. Himmennettävä valaisin, jossa dippikytkimellä valittavissa 3000K lämmin valkoinen tai 4000K valkoinen. Valaisimista löytyy pyöreä ja neliö mallit. Pinta- sekä uppoasennettavat Myös musta 6W pyöreä uppomalli, kehyksen väri muuten valkoinen. Valaisimissa sisäänrakennettu liitäntälaitte sekä ulkoinen kytkentäkotelo Ominaisuuksia: - Yleisvalaisin myös mataliin asennustiloihin, korkeus vain 29mm - Triac himmennettävä - Erillinen kytkentäkotelo - Uppomallit IP44 ja pintamallit IP43 - Sisäkäyttöön tarkoitettu

- Teho: 6W / 12W / 18W / 20W
- Valoteho: 75-80lm/W
- Värilämpötila: dippikytkimellä valittavissa 3000K/ 4000K
- Kotelointiluokka: IP20 / IP44 / IP43
- Himmennys: Triac
- CRI: >80
- Valon avautumiskulma: 120°
- Liitäntälaitte: Sisäinen liitäntälaitte, 2-napainen kytkentäkotelo jousiliitin
- Jännite (Input): 230V/50Hz
- Tehokerroin (PF): >0,5
- Kehys ja runko: Muovi
- Liitäntälaitte: Sisäänrakennettu
- Vaadittava ilmatila valaisimen pohjasta: 15 - 20mm
- Käyttöikä: 35 000h
- Takuu: 3 vuotta

Koko tuoteperhe: 4116680 6W 450lm, pyöreä, uppo-asennettava, Asennusreikä 105mm 4144982 6W 450lm, pyöreä, uppo-asennettava, Asennusreikä 105mm, musta 4116683 6W 450lm, neliö, uppo-asennettava, Asennusreikä 105mm x 105mm 4116686 6W 450lm, pyöreä, pinta-asennettava 4116689 6W 450lm, neliö, pinta-asennettava 4116681 12W 950lm, pyöreä, uppo-asennettava, Asennusreikä 155mm 4116684 12W 950lm , neliö, uppo-asennettava, Asennusreikä 155mm x 155mm 4116687 12W 950lm , pyöreä, pinta-asennettava 4116690 12W 950lm , neliö, pinta-asennettava 4116682 18W 1450lm, pyöreä, uppo-asennettava, Asennusreikä 210mm 4116685 18W 1450lm, neliö, uppo-asennettava, Asennusreikä 210mm x 210mm 4116688 18W 1450lm, pyöreä, pinta-asennettava 4116691 18W 1450lm, neliö, pinta-asennettava 4144997 20W 1850lm pyöreä, uppo-asennettava, Asennusreikä 210mm