

Himmennin/vastaanotin PERFECT TRIAC, PUSH DIM, RF, 230V

Sähkönumero:4018827
Langaton push dim
Asennetaan 230V puolelle
Tuotekoodi: 118701

Tuotekuvaus

Himmennin/vastaanotin FTLIGHT LANGATON TRIAC PUSH DIM RF, 230V

Vastaanottimen voit kytkeä nykyisen katkaisijan paikalle tai ennen valaisinryhmää, jolloin valaisimia saadaan ohjattua langattomasti kaukosäätimen tai vaikka useamman seinä-asennettavan langattoman FTLIGHT PERFECT painonapin ansiosta.
Lisäksi voit muuttaa TRIAC himmennettävät valaisimet painonappi-himmennettäväksi, kytkemällä jousipalautteisen painonapin vastaanottimeen (johdollinen kytkentä).

Ominaisuudet:
Vastaanotin LED-Valaisimien langattomaan ohjaamiseen/himmentämiseen
Toimii FTLIGHT PERFECT sarjan ohjaimien kanssa
Toimintaetäisyys vastaanottimen ja säätimen välillä 20m, toimii hyvin esteiden esim seinien läpi Mahdollista kytkeä useampi vastaanotin yhden ohjaimen kanssa tai päinvastoin

Langattomat FTLIGHT Perfect ohjaimet ja vastaanottimet. LED-nauhojen, muuntajien/valaisimien ohjaukseen

- LED-nauhojen ohjaus jännite (Input): 12 - 36V
- 230V triac ja on/off vastaanottimet muuntajien ohjaukseen
- Kotelointiluokka: IP20
- Kehys ja runko: lasi / muovi
- Painonapit sopivat myös EXXACT kehyksiin, mukana aina lasikehys

Kytketyn Ledin langattomaan ohjaamiseen tarvitset aina vastaanottimen ja lähettimen.
Yhdellä (1) lähettimellä voidaan ohjata enintään kahdeksaa (8) vastaanotinta.

Langattomat ohjaimet (lähettimet)
4018819 (118505) Painonappi, yksiosainen valkoinen
4018820 (118506) Painonappi, kaksiosainen valkoinen
4018861 (118515) Painonappi, kaksiosainen musta
4018821 (118507) Pyöritettävä himmennin
4018822 (118102) Himmennin / nappi magneetilla
4018823 (118104) 4 kanavainen kaukosäädin (himmennys, Single Color)
4018824 (118119) 4 kanavainen kaukosäädin (CCT)
4018825 (118219) 4 kanavainen kaukosäädin (RGBW)

Triac vastaanottimet 230V:
4018827 (118701) Triac to push dim. RF- vastaanotin (Input: 230V)
4018864 (118703) On/off RF-vastaanotin (Input: 230V)

Vastaanottimet
4018816 (118101) 1 kanavainen (12-36V) 8A
4018817 (118103) 4 kanavainen (12-36V) 4A (CCT & RGBW)
4018818 (118203) 4 kanavainen (12-36V) 8A (CCT & RGBW)