

Kohdevalaisin zoomattava 20W Triac 1560lm 3CCT CRI>90, musta

Sähkönumero: 4155739 Zoomattava 24° - 60° kiskovalaisin 3-vaihekiskoon Valonväri: 3000K/4000K/5000K dippikytkimellä Valoteho: 1560lm Himmennettävä

Tuotekoodi: 7002010

Tuotekuvaus

FTLIGHT zoomattava 24° - 60° kiskovalaisin 3-vaihekiskoon. Valovirta 1560lm(4000K), Teho 20W, Triac-himmennys. Värilämpötila valinta dip-kytkimestä 3000K/4000K/5000K, CRI>90, SDCM<5. Tehon valinta dip-kytkimistä 10W/15W/20W. Valokeila 24°-60°. Koko: Φ65x221x212, Väri: Musta. 5 vuoden takuu.
Tekniset tiedot:

- Tulojännite (V) 220-240
- Tulovirta (A) 70
- Nimellisjännite (Hz) 50/60Hz
- Kokonaisteho (W) 10W/15W/20W
- Tehokerroin (PF) >0.9
- Liitäntälaitteen lähtöjännite (V) 60-80Vdc
- Liitäntälaitteen lähtövirta (mA) 115mA
- Valmiustilan teho (W) /
- Himmennys Triac
- Käynnistysaika (s) 200mS
- Lähtövirran aaltomaisuus (%) ±3%
- Välkkymisprosentti (%) (Flicker free = alle 1%) ≤1%
- Kokonaisharmoninen särö (THD) (%) ≤30% (230VAC□full load)
- Käynnistysvirta (A) 10A
- Käynnistysvirran kesto (µs) 200us
- Ylijännitesuoja (V) 500v
- Valovirta (lm) 800/1200/1560
- Valotehokkuus (lm/W) 78
- Värilämpötila (CCT) (K) 3000/4000/5000
- Värintoistoindeksi (CRI) 90
- Väripoikkeama (SDCM) <5
- Häikäisyarvo (UGR) <22
- Valon avautumiskulma (°) 24-60
- Käyttöikä (h) 50000
- Takuu (vuotta) 5
- Kytkentäsykli 20000
- Ympäristön lämpötila-alue (℃) (käyttölämpötila) 0 - +25°C
- Kotelo Materiaali Aluminium
- Kotelon väri Black RAL9005
- Optinen linssimateriaali PC
- Kehyksen materiaali Aluminum
- Kehyksen väri Black RAL9005

- Hehkulankatesti (°C) 750
- Asennustapa (mm) 3-phase track
- Ripustuspaketti sisältyy (K/E) NA
- Pituus (mm) 221
- Leveys (mm) 65
- Korkeus (mm) 212
- Asennusaukon koko (mm) NA
- Paino (kg) 0,4
- Valaisimen kaapelin pituus (m) /
- USB-C kaapelin pituus (m) /
- Pistotulpan tyyppi /
- Valaisimen peittävyys No
- Suojausluokka II
- Hätätoiminto NA
- IP-suojausluokka 20
- IK-luokitus 3