



# Tulossa! Kohdevalaisin zoomattava 20W Triac 1950lm 3CCT CRI>90, valkoinen

Sähkönumero: 4155740 Zoomattava 24° - 60° kiskovalaisin 3-vaihekiskoon Valonväri: 3000K/4000K/5000K dippikytkimellä Valoteho: 1560lm Himmennettävä

**Tuotekoodi:** 7002020

## Tuotekuvaus

FTLIGHT zoomattava 24° - 60° kiskovalaisin 3-vaihekiskoon. Valovirta 1950lm(4000K), Teho 20W, Triac-himmennys. Värilämpötila valinta dip-kytkimestä 3000K/4000K/5000K, CRI>90, SDCM<5. Tehon valinta dip-kytkimistä 10W/15W/20W. Valokeila 24°-60°. Koko: Ø65x221x212, Väri: Valkoinen. 5 vuoden takuu

Tekniset tiedot:

- Tulojännite (V) 220-240
- Tulovirta (A) 70
- Nimellisjännite (Hz) 50/60Hz
- Kokonaisteho (W) 10W/15W/20W
- Tehokerroin (PF) >0.9
- Liitäntälaitteen lähtöjännite (V) 60-80Vdc
- Liitäntälaitteen lähtövirta (mA) 115mA
- Valmiustilan teho (W) /
- Himmennys Triac
- Käynnistysaika (s) 200mS
- Lähtövirran aaltomaisuus (%) ±3%
- Välkkymisprosentti (%) (Flicker free = alle 1%) ≤1%
- Kokonaisharmoninen särö (THD) (%) ≤30% (230VAC□full load)
- Käynnistysvirta (A) 10A
- Käynnistysvirran kesto (µs) 200us
- Ylijännitesuoja (V) 500v
- Valovirta (lm) 1000/1500/1950
- Valotehokkuus (lm/W) 98
- Värilämpötila (CCT) (K) 3000/4000/5000
- Värintoistoindeksi (CRI) 90
- Väripoikkeama (SDCM) <5
- Häikäisyarvo (UGR) <22
- Valon avautumiskulma (°) 24-60
- Käyttöikä (h) 50000
- Takuu (vuotta) 5
- Kytkentäsykli 20000
- Ympäristön lämpötila-alue (°C) (käyttölämpötila) 0 - +25°C
- Kotelo Materiaali Aluminium
- Kotelon väri White RAL9016
- Optinen linssimateriaali PC
- Kehyksen materiaali Aluminium
- Kehyksen väri White RAL9016

- Hehkulankatesti (°C) 750
  - Asennustapa (mm) 3-phase track
  - Ripustuspaketti sisältyy (K/E) NA
  - Pituus (mm) 221
  - Leveys (mm) 65
  - Korkeus (mm) 212
  - Asennusaukon koko (mm) NA
  - Paino (kg) 0,4
  - Valaisimen kaapelin pituus (m) /
  - USB-C kaapelin pituus (m) /
  - Pistotulpan tyyppi /
  - Valaisimen peittävyys No
  - Suojausluokka II
  - Hätätoiminto NA
  - IP-suojausluokka 20
  - IK-luokitus 3
-