



Tulossa! Kohdevalaisin zoomattava 35W Triac 3250lm 3CCT CRI>90, valkoinen

Sähkönumero: 4155742 Zoomattava 24° - 60° kiskovalaisin 3-vaihekiskoon Valonväri: 3000K/4000K/5000K dippikytkimellä

Valoteho: 3250lm Himmennettävä

Tuotekoodi: 7003520

Tuotekuvaus

FTLIGHT zoomattava 24° - 60° kiskovalaisin 3-vaihekiskoon. Valovirta 3250lm(4000K), Teho 35W, Triac-himmennys. Värilämpötila valinta dip-kytkimestä 3000K/4000K/5000K, CRI>90, SDCM<5. Tehon valinta dip-kytkimestä 20W/25W/30W/35W. Valokeila 24°-60°. Koko: Ø80x221x238, Väri: Valkoinen. 5 vuoden takuu
Tekniset tiedot:

- Tulojännite (V) 220-240
- Tulovirta (A) 70
- Nimellisjännite (Hz) 50/60Hz
- Kokonaisteho (W) 20W/25W/30W/35W
- Tehokerroin (PF) >0.9
- Liitäntälaitteen lähtöjännite (V) 60-80Vdc
- Liitäntälaitteen lähtövirta (mA) 115mA
- Valmiustilan teho (W) /
- Himmennys Triac
- Käynnistysaika (s) 200mS
- Lähtövirran aaltomaisuus (%) ±3%
- Välkkymisprosentti (%) (Flicker free = alle 1%) ≤1%
- Kokonaisharmoninen särö (THD) (%) ≤30% (230VAC□full load)
- Käynnistysvirta (A) 10A
- Käynnistysvirran kesto (µs) 200us
- Ylijännitesuoja (V) 500v
- Valovirta (lm) 1900/2800/3150/3250
- Valotehokkuus (lm/W) 93
- Värilämpötila (CCT) (K) 3000/4000/5000
- Värintoistoindeksi (CRI) 90
- Väripoikkeama (SDCM) <5
- Häikäisyarvo (UGR) <22
- Valon avautumiskulma (°) 24-60
- Käyttöikä (h) 50000
- Takuu (vuotta) 5
- Kytkentäsykli 20000
- Ympäristön lämpötila-alue (°C) (käyttölämpötila) 0 - +25°C
- Kotelo Materiaali Aluminium
- Kotelon väri White RAL9016
- Optinen linssimateriaali PC
- Kehyksen materiaali Aluminium
- Kehyksen väri White RAL9016

- Hehkulankatesti (°C) 750
 - Asennustapa (mm) 3-phase track
 - Ripustuspaketti sisältyy (K/E) NA
 - Pituus (mm) 221
 - Leveys (mm) 80
 - Korkeus (mm) 238
 - Asennusaukon koko (mm) NA
 - Paino (kg) 0,6
 - Valaisimen kaapelin pituus (m) /
 - USB-C kaapelin pituus (m) /
 - Pistotulpan tyyppi /
 - Valaisimen peittävyys No
 - Suojausluokka II
 - Hätätoiminto NA
 - IP-suojausluokka 20
 - IK-luokitus 3
-