

LED alasvalo SLIM STYLE HIGH POWER SQUARE 9W 3000K

Sähkönumero:4144912 Teho: 9W, Valoteho: 110lm/w Valonväri: 3000K
Asennusreikä: 135x135mm Takuu: 3 vuotta

Tuotekoodi: 83109



Tuotekuvaus

Huipputehokas himmennettävä yleisvalaisin, SLIM STYLE High Power. Jokaisessa valaisimessa mukana oma triac himmennettävä virtalähde sekä ketjutettava kytkentärasia, joka helpottaa ja nopeuttaa asennusta. Hyvä hyötysuhde, yli 100lm/W ja pitkä käyttöikä (50 000h) sekä takuu (5-vuotta) Heti varastossa olevat teho 6W, 9W,12W (IP44) sekä valonvärit 3000K lämmin valkoinen ja 4000K luonnon valkoinen. Valaisin on todella ohut (18mm) eikä kuumene juurikaan, joten asennus sopii myös mataliin tiloihin.

- Teho: 6W / 9W / 12W
- Kotelointiluokka: IP20 / IP44
- Himmennys: Triac
- Vaadittava ilmatila valaisimen pohjasta: 15 - 22mm
- Varastotuotteena: 3000K ja 4000K mallit
- Valoteho: 110lm/W (HIGH POWER SMD 2835 LED)
- CRI: >83
- Valon avautumiskulma: 120°
- Liitäntälaitte: Mukana valaisimessa, lisäksi 5-napainen ketjutettava kytkentä
- Jännite (Input): 230V/50Hz
- Tehokerroin (PF): >0,5
- Kehys ja runko: Alumiini
- Liitäntälaitte: Muovikuori
- Käyttöikä: 50 000h
- Takuu: 5 vuotta
- Valaisimen koko 6W: ø120 x 20mm
- Valaisimen koko 9W: ø148 x 20mm
- Valaisimen koko 12W: ø168 x 20mm

Tuotteet: 4144855 (83006) 6W 3000K (Asennusreikä: ø105mm) 4144913 (84006) 6W 4000K (Asennusreikä: ø105mm) 4144910 (83009) 9W 3000K (Asennusreikä: ø135mm) 4144914 (84009) 9W 4000K (Asennusreikä: ø135mm) 4144911 (83012) 12W 3000K (Asennusreikä: ø155mm) 4144915 (84012) 12W 4000K (Asennusreikä: ø155mm) 4144912 (83109) SQUARE 9W 3000K (Asennusreikä: 135 x 135mm) 4144916 (84109) SQUARE 9W 4000K (Asennusreikä: 135 x 135mm) MIKSI AMMATTILAISET LUOTTAVAT SLIM STYLE VALAISIMIIN? - Laadukas, pitkäikäinen sekä asennusystävällinen tuote - Tyylikäs valonväri ja laadukas valkoinen alumiinikehys - Virtalähteessä mukana ketjutettava jousikiinnitteinen kytkentärasia. Nopea ja helppo kytkentä - Toimintavarmuus himmentimien kanssa, todellakin toimii - Valoteho per W on kohdillaan, maksimoidaan sähkönsäästö - 100% Huoltovapaa valaisin - Takuutuote 5-vuoden takuulla ASENNUS: - Ketjutettava jousikiinnitteinen kytkentärasia. Ketjutettavissa MMJ:llä - Kytkentäkotelolle sekä virtalähteelle noin 30mm asennustilaa, tarkista valaisimen asennusreikä teknisistä tiedoista - Suositeltu asennusväli 1m-1,5m - Suositeltu asennuskorkeus 2m-3m