

Vastaanotin on/off PERFECT RF, 230V

Sähkönumero:4018864

Tuotekoodi: 118703



Tuotekuvaus

Himmennin/vastaanotin FTLIGHT LANGATON ON/OFF RF, 230V Vastaanottimen voit kytkeä nykyisen katkaisijan paikalle tai ennen valaisinryhmää, jolloin valaisimia saadaan ohjattua langattomasti kaukosäätimen tai vaikka useamman seinä-asennettavan langattoman FTLIGHT PERFECT painonapin ansiosta. Lisäksi voit muuttaa TRIAC himmennettävät valaisimet painonappi-himmennettäväksi, kytkemällä jousipalautteisen painonapin vastaanottimeen (johdollinen kytkentä). **Ominaisuudet:** Vastaanotin LED-Valaisimien langattomaan ohjaamiseen Toimii FTLIGHT PERFECT sarjan ohjaimien kanssa Toimintaetäisyys vastaanottimen ja säätimen välillä 20m, toimii hyvin esteiden esim seinien läpi Mahdollista kytkeä useampi vastaanotin yhden ohjaimen kanssa tai päinvastoin Langattomat FTLIGHT Perfect ohjaimet ja vastaanottimet. LED-nauhojen, muuntajien/valaisimien ohjaukseen

- LED-nauhojen ohjaus jännite (Input): 12 - 36V
- 230V triac ja on/off vastaanottimet muuntajien ohjaukseen
- Kotelointiluokka: IP20
- Kehys ja runko: lasi / muovi
- Painonapit sopivat myös EXXACT kehyksiin, mukana aina lasikehys

Kytketyn Ledin langattomaan ohjaamiseen tarvitset aina vastaanottimen ja lähettimen. Yhdellä (1) lähettimellä voidaan ohjata enintään kahdeksaa (8) vastaanotinta. Langattomat ohjaimet (lähettimet) 4018819 (118505) Painonappi, yksiosainen valkoinen 4018820 (118506) Painonappi, kaksiosainen valkoinen 4018861 (118515) Painonappi, kaksiosainen musta 4018821 (118507) Pyöritettävä himmennin 4018822 (118102) Himmennin / nappi magneetilla 4018823 (118104) 4 kanavainen kaukosäädin (himmennys, Single Color) 4018824 (118119) 4 kanavainen kaukosäädin (CCT) 4018825 (118219) 4 kanavainen kaukosäädin (RGBW) Triac vastaanottimet 230V: 4018827 (118701) Triac to push dim. RF- vastaanotin (Input: 230V) 4018864 (118703) On/off RF-vastaanotin (Input: 230V) Vastaanottimet 4018816 (118101) 1 kanavainen (12-36V) 8A 4018817 (118103) 4 kanavainen (12-36V) 4A (CCT & RGBW) 4018818 (118203) 4 kanavainen (12-36V) 8A (CCT & RGBW)